

# rengörning & underhåll

## Rekommenderat rengöringsschema för Lock-Tile golvplattor

### Introduktion

Följande rekommendationer har vi framtagit för att hjälpa dig att uppnå ett golv som ser bra ut, lätt att underhålla och är säkert.

N.B Föreslagna produkter har Lock-Tile Sweden AB testat och har visat sig vara effektiva och hållbara. Andra alternativ av andra tillverkare kan finnas på marknaden men vi kan inte bekräfta om dom är anpassade för våra golvsystem. Är du osäker rekommenderar vi att en test utförs på en platta innan hela golvet behandlas.

### Utrustning & Maskiner

Daglig rengörning utförs med en roterande skurmaskin med tork funktion eller med en fuktig mopp och manuell skurning. VIKTIGT – Om en roterande skurmaskin används rekommenderar vi att en röd borste används där högsta hastigheten är 400rpm.

### Tillvägagång

Rengöringsschemat kan delas upp i fyra enkla steg. Först, en grundrengörning för att ta bort damm, smuts och olja. Andra steget, försegla golvet för att bibehålla plattans utseende. Tredje steget, underhållsrengörning och till sist en grundrengörning och en ny polish när behovet uppstår.

### Rekommenderat Rengöringsschema – Allmän Rengörning & Underhåll

Steg	Beskrivning	Rekommenderat Material
Steg 1	Grundrengörning	Tana Tanin 5-10% (Skölj med vatten innan applicering av polish)
Steg 2	Försegling	Tana Longlife diamond
Steg 3	Underhållsrengörning	Tana Tanin 1-2%

### Rekommenderat Rengöringsschema – Anti-Statisk Rengörning & Underhåll

Steg	Beskrivning	Rekommenderat Material
Steg 1	Grundrengörning	Tana Tanin 5-10% (Skölj med vatten innan applicering av polish)
Steg 2	Försegling	Tana Longlife conductan
Steg 3	Underhållsrengörning	Tana Tanin 1-2%